

Baureihe UWP



AUSFÜHRUNG:

- mehrstufige Kreiselpumpen aus Edelstahl
- Motor- und Pumpengehäuse, Welle, Saugfilter und Kabelschutz aus Edelstahl, Lauf- und Leiträder aus Kunststoff
- Abdichtung durch Gleitringdichtung

EINSATZGEBIETE:

- Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung
- Landwirtschaft

LIEFERUMFANG:

- Wechselstromausführung mit 1,5 m Anschlusskabel, Schaltkasten mit Kondensator, Motorschutz, Netzschalter und Schuko-Stecker
- Drehstromausführung mit 1,5 m Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	P1 [kW]	U [V]	I [A]	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Außen Ø [mm]	Druckanschluss	Gewicht [kg]
UWP 8/11 D	14031	1,5	400	4,0	14,4	55	96	2"	18,4
UWP 8/15 D	14032	2,2	400	5,9	14,4	79	96	2"	22,0
UWP 8/18 D	14033	3,0	400	7,8	14,4	110	96	2"	27,0
UWP 8/26 D	14035	4,0	400	10,0	14,4	150	96	2"	37,5
UWP 12/6 W	13698	1,5	230	11,1	21	32	96	2"	20,6
UWP 12/6 D	13817	1,5	400	4,0	21	32	96	2"	19,2
UWP 12/9 D	13824	2,2	400	5,9	21	50	96	2"	24,2
UWP 12/12 D	13825	3,0	400	7,8	21	71	96	2"	31,0
UWP 12/15 D	13826	4,0	400	10,0	21	95	96	2"	40,0
UWP 12/23 D	13828	5,5	400	13,7	21	132	96	2"	50,0

ZUBEHÖR:

Bezeichnung		Art.-Nr.
Drehstromschaltgerät	1,6 – 2,4 A	10632
	2,4 – 4,0 A	10637
	4,0 – 6,0 A	10636
	6,0 – 10,0 A	10634
	9,0 – 12,0 A	10635
Schaltkasten ZS (direkte Einschaltung) – Drehstrom	bis zu 5,5 kW	11289
Schaltkasten ZS (direkte Einschaltung mit Trockenlaufschutz) – Drehstrom	bis zu 5,5 kW	11290
Schaltkasten ZS mit Trockenlaufschutz – Wechselstrom		11293
Elektrode aus Edelstahl (2 St. für Trockenlaufschutz notwendig)		11295
Elektrodenkabel 1 x 1,5 mm²	per m	11298
Edelstahlseil Ø 4 mm		11305
Seilklemmen (2 Stück je Öse erforderlich)		11304
Kabelverbinder bis 4 x 4 mm²	bis zu 4 x 4,0 mm²	11300
Unterwasserkabel für Pumpen der Baureihe TM und UWP	4 x 1,5 mm²	12458
	4 x 2,5 mm²	12464